



## ICE SPA

### Потужність Full Inverter та ефективність EVI до -25 °C

IceSpa — це тепловий насос для спа, призначений для роботи в екстремальних кліматичних умовах, до -25 °C. Він дозволяє нагрівати спа, зменшуючи споживання енергії до 75% завдяки технології Full Inverter. Простий в установці та сумісний з усіма типами спа, він ідеально підходить для спа, плавальних спа-басейнів та чанів.

- **Ідеальний для всіх сезонів:** працює при температурі до -25 °C завдяки технології EVI.
- **Реверсивний режим нагрівання/охолодження:** для води, яка завжди має ідеальну температуру.
- **Керування через Wi-Fi:** дистанційно плануйте свої сеанси спа-процедур.
- **Сумісний з усіма спа-басейнами:** додатковий комплект підключення Plug & Play.
- **Інтегроване керування допоміжним циркуляційним насосом і нагрівачем спа.**
- **Безшумний:** насолоджуйтесь ванною в повній релаксації.

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
|                                 | 7 kW |
| COP Повітря -10 °C / Вода 38 °C | 2,1  |

#### ГАРАНТІЇ

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Тепловий насос                       | <b>3 РОКИ</b>   |
| Компресор                            | <b>7 РОКІВ</b>  |
| Титанова котушка (стійка до корозії) | <b>15 РОКІВ</b> |



**POOLEX**  
Application

App Store

Google Play



Сумісний з усіма видами обробки води



Вбудований WiFi



До 75%  
економії енергії

ПРАЦЮЄ  
при температурі до  
-25 °C

ДОСТУПНА  
1 версія

**POOLEX**  
FOLLOW THE EXPERT

| ICE SPA                                     |                         | 7 kW                        |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Рекомендовані кліматичні умови              |                         | Екстремальні                |
| Reference: PC-ICESPA                        |                         | 70                          |
| Повітря 26°C<br>Вода 26°C<br>Вологість 80%  | Потужність (kW)         | 3,3~7                       |
|                                             | Споживання енергії (kW) | 0,28~1,4                    |
|                                             | COP                     | 5~11,9                      |
| Повітря 15°C<br>Вода 38°C<br>Вологість 70%  | Потужність (kW)         | 2,8~4,7                     |
|                                             | Споживання енергії (kW) | 0,67~1,3                    |
|                                             | COP                     | 3,7~4,2                     |
| Повітря -10°C<br>Вода 38°C<br>Вологість 70% | Потужність (kW)         | 2,2~3,3                     |
|                                             | Споживання енергії (kW) | 1,2~1,5                     |
|                                             | COP                     | 1,8~2,1                     |
| Повітря 35°C<br>Вода 27°C<br>Вологість 70%  | Потужність (kW)         | 3,2~3,7                     |
|                                             | Споживання енергії (kW) | 0,87~1,2                    |
|                                             | EER                     | 3~3,7                       |
| Джерело живлення                            |                         | Mono 220-240V / 50Hz - 60Hz |
| Підключення                                 |                         | 32 / 38mm                   |
| Максимальна потужність (kW)                 |                         | 1,7                         |
| Максимальний струм (A)                      |                         | 9                           |
| Діапазон температур нагрівання              |                         | 15°C / 40°C                 |
| Діапазон температур охолодження             |                         | 4°C / 35°C                  |
| Діапазон робочих температур                 |                         | -25°C / 43°C                |
| Витрата (m³/h)                              |                         | 3                           |
| Холодоагент                                 |                         | R32 / 0,65 kg               |
| Розміри упаковки (mm)                       |                         | 910x550x540                 |
| Розміри (mm)                                |                         | 710x490x500                 |
| Вага нетто/брутто (kg)                      |                         | 43 / 46                     |
| Рівень шуму на відстані 1 м (dB(A))         |                         | <48                         |
| Рівень шуму на відстані 4 м (dB(A))         |                         | < 36                        |
| Рівень шуму на відстані 10 м (dB(A))        |                         | < 28                        |
| Тип компресора                              |                         | Роторний                    |
| Теплообмінник                               |                         | Twisted Tech® Titanium      |
| Функція                                     |                         | Нагрівання + охолодження    |
| Втрати тиску (mCE)                          |                         | 0,4                         |

Ice Spa — це тепловий насос для спа, спеціально розроблений для найекстремальніших кліматичних умов, **найпотужніший на ринку для роботи при низьких температурах: до 3,3 кВт при температурі повітря -10 °C / води 38 °C завдяки компресору EVI (Enhanced Vapour Injection).**

З коефіцієнтом COP 2 навіть при температурі -10 °C Ice Spa в 2 рази економніший за електричний нагрівач. Працюючи при температурі до -25 °C, ви можете нагрівати свій спа посеред засніжених вершин і насолоджуватися видовищем, не турбуючись ні про що.

**Технологія Full Inverter** дозволить зменшити споживання енергії на 75% при еквівалентній потужності в порівнянні з електричним нагрівачем!

IceSpa простий в установці, сумісний з усіма видами спа і легко підключається. Ідеально підходить для плавальних спа-басейнів і чанів. Він виправдає ваші очікування.



## ТЕХНОЛОГІЯ EVI

EVI (Enhanced Vapour Injection) підвищує енергоефективність систем охолодження та кондиціонування повітря за рахунок впорскування додаткової пари в компресор при низьких температурах.

Саме завдяки цій інноваційній технології Ice Spa може досягати таких високих показників продуктивності в екстремальних погодних умовах.

## КОМПАКТНІ РОЗМІРИ



## ВІДДАЛЕНЕ КЕРУВАННЯ



### Комплектуючі



x2 Пілотні реле



Диференціальна  
вилка з кабелем  
довжиною 5 м



Гідравлічні фітинги  
(2 комплекти)



Хомути для  
шлангів  
(2 комплекти)

### ОПЦІОНАЛЬНО



Комплект  
гідравлічних  
з'єднань



Дистанційний  
сенсорний  
екран