

SPAVER



O'SPA

Ультра-універсальний тепловий насос для спа

Ультракомпактний Pooler O'Spa — це тепловий насос для спа, який економить до 75% енергії на нагріванні спа порівняно зі звичайним електричним нагрівачем (при однаковій потужності). O'Spa можна встановити на будь-який тип спа або чану і використовувати замість існуючого електричного нагрівача для оптимізації підвищення температури у вашому спа.

- **Ідеально підходить для теплого та помірного клімату:** оптимізований для максимальної продуктивності в теплих та м'яких умовах.
- **Реверсивний режим нагрівання/охолодження:** для води, яка завжди має ідеальну температуру.
- **Керування через Wi-Fi:** дистанційно плануйте свої сеанси спа-процедур.
- **Сумісний з усіма спа-басейнами:** додатковий комплект підключення Plug & Play.
- **Інтегроване керування допоміжним циркуляційним насосом (опціональне реле).**
- **Інтегроване керування нагрівачем спа (реле в комплекті).**

	3 kW	5 kW	7 kW
Клімат	Гарячий	Помірний	

**ІНТЕГРОВАНА ФУНКЦІЯ
ОХОЛОДЖЕННЯ ДО 3 °C ***



POOLEX
Application

App Store

Google Play



Сумісний з усіма видами обробки води



Вбудований WiFi

* Лише 3 кВт і 5 кВт

ГАРАНТІЇ

Тепловий насос	2 РОКИ
Компресор	5 РОКІВ
Титанова котушка (стійка до корозії)	10 РОКІВ

O'SPA		3 kW	5 kW	7 kW
Рекомендований клімат		Гарячий	Помірний	
Reference : PC-OSPA		32	50	71
Повітря 26°C Вода 26°C Вологість 80%	Потужність (kW)	3	5	7
	Споживання енергії (kW)	0,60	0,97	1,35
	COP	5	5,15	5,20
Повітря 15°C Вода 38°C Вологість 70%	Потужність (kW)	1,80	3,30	5,00
	Споживання енергії (kW)	0,67	1,10	1,54
	COP	2,69	3	2,79
Повітря 26°C Вода 38°C Вологість 80%	Потужність (kW)	2,60	4,60	6,50
	Споживання енергії (kW)	0,67	1,05	1,65
	COP	3,88	4,38	3,94
Повітря 35°C Вода 27°C Вологість 70%	Потужність (kW)	1,80	2,50	2,70
	Споживання енергії (kW)	0,78	1,30	1,52
	EER	2,31	1,92	1,78
Повітря 15°C Вода 5°C Вологість 70%	Потужність (kW)	1,32	1,80	-
	Споживання енергії (kW)	0,52	0,75	-
	EER	2,54	2,4	-
Джерело живлення		Mono 220-240V / 50Hz		
Підключення		32 / 38mm		
Максимальна потужність (kW)		0,7	0,75	2,00
Максимальний струм (A)		3,11	3,3	8,87
Діапазон температур нагрівання		10°C / 40°C		
Діапазон температур охолодження		3°C / 28°C	8°C / 28°C	
Діапазон робочих температур		-7°C~43°C	-15°C~43°C	
Витрата (m³/h)		1,3	2,16	2,16
Холодоагент		R32 / 0,24 kg	R32 / 0,40 kg	R32 / 0,45 kg
Розміри упаковки (mm)		470x400x438		657x460x490
Розміри (mm)		440x350x430		600x430x430
Вага нетто/брутто (kg)		26 / 28	32 / 35	30 / 35
Рівень шуму на відстані 1 м (dB(A))		< 50	< 53	< 50
Рівень шуму на відстані 4 м (dB(A))		< 38	< 40	< 38
Рівень шуму на відстані 10 м (dB(A))		< 30	< 32	< 30
Тип компресора		Роторний		
Теплообмінник		Twisted Tech® Titano		
Функція		Опалення л охолодження (чилер)		
Втрати тиску (mCE)		1,2	1,2	1,2

Комплектуючі



Дистанційний
сенсорний екран
(опція)



Гідравлічний комплект
з'єднання (опція)



Пілотне
реле ив
комплектій



Реле циркуляційного
насоса (опція)



Диференціальна
вилка з кабелем
довжиною 5 м



Гідравлічні
фітинги
(2 комплекти)



Хомути (2 комплекти)

ПОДВІЙНА ФУНКЦІЯ

О'Спа — це незамінний вибір для любителів здорового способу життя, який пропонує подвійну функцію: нагрівання та охолодження.

Функція нагрівання підвищує температуру води, заощаджуючи до 75% енергії в порівнянні зі звичайним електричним нагрівачем.

О'Спа можна встановити на всі типи спа, оптимізуючи підвищення температури води для максимального комфорту та задоволення. Ця унікальна подвійна функція робить О'Спа високоефективним, універсальним обладнанням, яке задовольняє високі вимоги користувачів незалежно від умов навколишнього середовища.

Функція охолодження ефективно охолоджує воду, забезпечуючи освіжаюче купання завдяки зниженню температури до 3 °C.

Терапія крижаними ваннами все частіше визнається як спосіб використання внутрішніх сил організму для відновлення здоров'я.

ПЕРЕВАГИ ЧИЛЕРА :

- Покращення кровообігу
- Зниження артеріальної гіпертензії
- Зміцнення імунної системи
- Відновлення та розслаблення м'язів
- Зниження стресу

КОМПАКТНІ РОЗМІРИ:

